

Specifikationer

Modell JPR och UPG



KONTROLLERAD MATNING

Den breda utdragaren tar tag i patronen direkt från magasinet och håller den fast in i patronläget. Ger en säker och problemfri matning av patronerna.



KONTROLLERAD UTDRAGNING AV PATRON/HYLSA

Den breda utdragaren drar ut patronen/hylsan tills den når den fasta utstötaren. Ger en säker och situationsanpassad utdragning.



UTDRAGARE

Utdragningen av hylsan startar redan när slutsyckshandtaget lyfts. Hylsor som fastnar i patronläget är ett minne blott, enkel och säker utkastning av hylsa eller patron under alla förhållanden.



3 LÅSKLACKAR / FAT BOLT

Robust låsning med tre låsklackar tillverkade i höghållfasthetsstål. 60 graders öppningsvinkel möjliggör snabb och pålitlig repetering.



3-LÄGESSÄKRING

Osäkrad, säkrad med plundringsbart patronläge samt säkrad och låst slutstycke. Säkringen blockerar slagstiftet.



FULLT JUSTERBART TRYCKE

Avtryckaren kan flyttas för perfekt position till avtryckarfingret. Förtryck, eftertryck, ingrepp kan justeras. Avtryckarvikt inställt på 1,5kg från fabrik, men kan justeras mellan 0,9-2,5kg. Alla justeringar av trycket bör utföras av kompetent vapentekniker.



ÖPPNINGSVINKEL

60 graders öppningsvinkel ger snabba repeteringar och tillåter lågt montage av kikarsikte.



GÄNGAD PIPA

Alla vapen kommer med fabriks-gängad pipa för mynningsbroms eller ljuddämpare.